

PVB专业系列阀箱

主要应用

保护地面灌溉电磁阀。外壳耐用，且方便进入电磁阀进行维护。用于草坪灌溉应用中，放置灌溉系统中的单个电磁阀、多个电磁阀或其他地埋式零件。

特点

- 轻便、耐用
- 有附加侧壁支撑用侧脊
- 预成型管槽
- 底部有法兰，防止下沉
- 四种颜色：绿色、黑色、茶色和紫色
- 多重配置设计，紧密密封，易于维护

型号&尺寸

(所有黑色/绿色)

PVB6RND: 6" 圆形阀箱

- 顶部开口：6 $\frac{1}{8}$ " 直径
- 底部开口：8 $\frac{5}{8}$ " 直径

PVB10RND: 10" 圆形阀箱

- 顶部开口：10" 直径
- 底部开口：12 $\frac{13}{16}$ " 直径

PVBMST: 迷你阀箱

- 顶部开口：长15" x 宽9 $\frac{1}{2}$ "
- 底部开口：长18" x 宽12 $\frac{1}{2}$ " x 高10"

PVBSTD: 标准阀箱

- 顶部开口：长18 $\frac{1}{4}$ " x 宽13"
- 底部开口：长21 $\frac{1}{4}$ " x 宽15 $\frac{15}{16}$ " x 高12"

PVBSTD-EXT: 标准扩展

- 顶部开口：长17" x 宽11 $\frac{3}{4}$ "
- 底部开口：长18 $\frac{7}{8}$ " x 宽13 $\frac{5}{8}$ " x 高6 $\frac{3}{4}$ "



PVBJMB: 喷气阀箱

- 顶部开口：长22 $\frac{1}{4}$ " x 宽16 $\frac{3}{8}$ "
- 底部开口：长25 $\frac{1}{4}$ " x 宽19 $\frac{3}{8}$ " x 高12"

PVBJMB-EXT: 喷气扩展

- 顶部开口：长21 $\frac{3}{8}$ " x 宽15 $\frac{7}{8}$ "
- 底部开口：长22 $\frac{15}{16}$ " x 宽16 $\frac{3}{8}$ " x 高6 $\frac{5}{8}$ "

型号说明

PVBSTD - XXX

备选功能

G=绿色阀体&阀盖
P=紫色阀体&阀盖
T=茶色阀体&阀盖
L=只有阀盖
EXT=扩展

型号

PVB专业系列
标准阀箱

注：6" 和 MST 型号只有黑色阀体

规格

阀体应具有耐用、坚固的外壳，适用于需要地埋保护的电磁阀或其他灌溉系统零件，方便安装或维护。本产品的设计是用于承受非人为的或偶然发生的载荷。不能安装在路面下。

阀箱应由聚丙烯或同等材料制成，耐久性最大、防紫外线、耐腐蚀。整个阀箱中，该材料使用均匀，从而获得最长寿命，并且塑料基质中不含有微气孔。阀箱将在美国制造生产。

塑料阀体，不包括扩展件，每个端部都有管槽，而且塑料阀体应该有两个(2)休息点，以便盖子安全放置并能冲水。塑料阀体应能在不松开盖子的情况下承受侧向载荷。

塑料盖应安全平坦地安装在阀箱上。塑料盖应有成型的菱形花纹，从而防滑。塑料盖上有“I.C.V.”和“雨鸟®”标识。箱体倒置(阀箱在上，阀盖在下)时阀盖不从阀箱上滑落



雨鸟贸易（上海）有限公司

地址：上海市秀浦路3999弄25幢，
邮编201319
电话：021-38256360
传真：021-38256360
www.rainbird.com.cn